



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M806

Performances d'impression supérieures, excellent rapport qualité-prix

Cette imprimante HP A3 LaserJet gère les gros travaux d'impression rapidement, avec des options de capacité d'alimentation extra-larges et des options de gestion du papier polyvalentes. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil¹ et la technologie Touch-to-print². Mises à jour aisées pour protéger votre investissement.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Améliorez votre productivité: donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin.

- Imprimez rapidement et facilement de gros travaux d'impression à jusqu'à 56 ppm A4 grâce à la capacité d'entrée extra-large de jusqu'à 4 600 pages³. Les options de traitement du papier polyvalentes comprennent un module bac d'empilement/agrafeuse/perforatrice et du module de création de livret⁴.
- Simplifiez les tâches avec le toucher adéquat - permettez aux utilisateurs de parcourir les tâches avec le grand écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Simplicité totale - facilitez la tâche de tous pour imprimer avec un pilote commun⁵.
- N'attendez plus, imprimez tout de suite et économisez de l'énergie avec la technologie instantanée.

Investissez une fois et développez-vous facilement.

- Surveillez, même de loin - contrôlez et surveillez les imprimantes de manière centrale avec HP Web Jetadmin⁶.
- Appliquez des règles à l'échelle du parc pour protéger tous vos périphériques HP avec HP Imaging et Printing Center⁷.
- Protégez vos imprimantes immédiatement avec HP Instant-on Security⁸, et protégez les données sensibles envoyées à l'imprimante avec le disque dur sécurisé hautes performances de HP⁹.
- Imprimez avec une ID positive - authentifiez les utilisateurs de l'appareil pour aider à sécuriser les tâches d'impression.

Expérimentez une plus grande efficacité avec l'impression mobile.

- L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil¹, et activez la fonction Touch-to-print depuis un périphérique portable².
- Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint¹⁰.
- Impression simple pour Apple® - permettez aux utilisateurs d'imprimer sans fil à partir d'un iPad®, iPhone® ou iPod touch®¹¹.

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Panneau de contrôle écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces)
2. Bac de sortie de 500 pages
3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
4. Bac de sortie de 100 feuilles direct face vers le haut
5. Accès avant aisé au toner HP tout-en-un
6. Impression recto verso automatique intégrée
7. Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles pour jusqu'à A3 (11 x 17 pouces)
8. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prenant en charge A4/letter
9. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
10. Un bac universel de 100 feuilles gère les supports jusqu'à 220 g/m² (53 livres) ;
11. Les portes du côté droit fournissent un accès en cas de bourrage papier
12. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1 Go
13. Disque dur sécurisé et haute performance HP
14. Port d'accès pour verrou Kensington en option
15. Port USB (pour connexion de périphériques tiers)
16. Port d'impression USB 2.0 haut débit
17. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Faisceau d'interface étranger (pour la connexion de périphériques externes)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+
Référence du produit	CZ244A	CZ245A
Bac universel de 100 feuilles		Oui
Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles A3		Oui
3 500 feuilles A4/lettre HCI	En option	Oui
Assembleur de livrets (CZ285A)*		En option
Agrafeuse/bac de réception 2 bacs (CZ994A)*		En option
Agrafeuse/bac de réception 2 bacs/perforatrice (CZ996A)*		En option
Impression Touch-to-print et mobile directe sans fil		En option
Disque dur sécurisé et haute performance HP	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	C2H57A Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet 220 V (200 000 pages)
	CF325X HP 25X cartouche de toner HP LaserJet noir grande capacité authentique (34 500 pages)
Accessoires	C3F79A Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 3500 feuilles
	C8091A recharges d'agrafes
	CC383A Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)
	CZ285A Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
	CZ994A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
	CZ996A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles
Service et Assistance	J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	U8C59E : support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M806 - 3 ans
	U8C60E : support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M806 - 4 ans
	U8C61E : support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M806 - 5 ans
	U8C75PE : support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M806 - 1 an de post-garantie
	U8C72PE : support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet Enterprise M806 - 2 ans de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+
Référence du produit	CZ244A	CZ245A
Fonctions	Impression	
Panneau de commandes	Écran tactile LCD couleur résistant de 10,9 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil capacitif éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil); Port USB facile d'accès; Compartiment d'intégration matérielle	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 56 ppm; Noir (A4, recto verso) Jusqu'à 56 ppm; Noir (A3, recto simple) Jusqu'à 28 ppm;	
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse : 8,5 s;	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), 600 x 600 points par pouce (ppp) avec HP Resolution Enhancement technology;	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 300 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 10 000 à 50 000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL ; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2,0 mm, Bas: 2,0 mm, Gauche: 2,0 mm, Droite: 2,0 mm; Zone d'impression maximale:	
Impression recto verso	Automatique (standard)	

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn		Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+	
Référence du produit	CZ244A		CZ245A	
Vitesse du processeur	800 MHz			
Connectivité				
Standard	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes			
Optionnel	HP Jetdirect 2800w FC & accessoire NFC et Wireless Direct, serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB, Serveur d'impression HP Jetdirect ew2500 sans fil 802.11g. Pour plus d'informations sur les solutions réseau HP, visitez http://www.hp.com/go/jetdirect			
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Applications mobiles			
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management Security : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Pare-feu ; Authentification de port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)			
Fonctionnalités réseau	Oui, via Fast Ethernet intégré; Sans fil 802.11b/g/n			
Disque dur	Lecteur SSD standard 8 Go	500 Go		
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 1,5 Go			
Gestion des supports				
Nombre de bacs papier	Standard: 3 ; Maximum: 5		Standard: 5 ; Maximum: 5	
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), étiquettes, papier cartonné, transparents			
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 191 à 312 x 470 mm ; bacs 2/3 : 148 x 210 à 297 x 431,8 mm ; Alimentation haute capacité en option, bac 4/5: 210 à 297 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartes postales (JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); bacs 2/3 : A3, A4, A5, B4, B5; Alimentation haute capacité en option, bac 4/5: A4 uniquement		Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 191 à 312 x 470 mm ; bacs 2/3 : 148 x 210 à 297 x 431,8 mm ; Bac d'entrée de grande capacité, bac 4/5: 210 à 297 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartes postales (JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); bacs 2/3 : A3, A4, A5, B4, B5; Bac d'entrée de grande capacité, bac 4/5: A4 uniquement	

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+
Référence du produit	CZ244A	CZ245A
Gestion des supports	Entrée standard: Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles Sortie standard: Bac 500 feuilles face vers le bas, bac 100 feuilles face vers le haut Entrée en option: Bac haute capacité 3500 feuilles en option.	Entrée standard: Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles Sortie standard: Bac 500 feuilles face vers le bas, bac 100 feuilles face vers le haut
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bac 2, 3 : 60 à 199 g/m ² ; Alimentation haute capacité en option, bac 4/5: 60 à 199 g/m ² ;	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bac 2, 3 : 60 à 199 g/m ² ; Bac d'entrée de grande capacité, bac 4/5: 60 à 199 g/m ² ;
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; Enveloppes : 100; Étiquettes : 100 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: Feuilles : 500; Étiquettes : petites quantités; Bac d'alimentation grande capacité en option, bac 4 : 1 500 feuilles (A4 uniquement); Bac 5 : 2 000 feuilles (A4 uniquement) Maximum: Jusqu'à 4 600 feuilles (A4) et 2 600 feuilles (A3)	Bac 1: Feuilles : 100; Enveloppes : 100; Étiquettes : 100 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: Feuilles : 500; Étiquettes : petites quantités; Bac d'alimentation grande capacité, bac 4 : 1 500 feuilles (A4 uniquement); Bac 5 : 2 000 feuilles (A4 uniquement) Maximum: Jusqu'à 4 600 feuilles (A4) et 2 600 feuilles (A3)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 600 feuilles Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 3 000 feuilles (avec en option bac d'empilement et agrafeuse, bac d'empilement/agrafeuse et perforatrice ou bac d'empilement/agrafeuse avec module de création de livret)	Standard: Jusqu'à 600 feuilles Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 3 500 feuilles (avec en option agrafeuse/bac de réception, agrafeuse/bac de réception avec perforatrice ou agrafeuse/bac de réception avec module de création de livrets)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion ; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server ; Novell 5.1 ou ultérieur ; Red Hat Linux 7.x ou ultérieure ; Solaris 2.5 et ultérieure (systèmes SPARC uniquement) ; SuSe Linux 8.x ou ultérieure ; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits et 64 bits); prêt pour Windows Vista ; Windows XP SP3+ 64 bits ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Professional ; Windows XP SP3+ Professional et Windows Vista ; Windows XP SP1 ou supérieur (32 bits et 64 bits) ; Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits). (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion ; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server ; Novell 5.1 ou ultérieur ; Red Hat Linux 7.x ou ultérieure ; Solaris 2.5 et ultérieure (systèmes SPARC uniquement) ; SuSe Linux 8.x ou ultérieure ; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits et 64 bits); prêt pour Windows Vista ; Windows XP SP3+ 64 bits ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Professional ; Windows XP SP3+ Professional et Windows Vista ; Windows XP SP1 ou supérieur (32 bits et 64 bits) ; Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits). (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 dédié ou connexion réseau (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (exigences relatives à la compatibilité du système matériel et du système d'exploitation disponibles sur http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 dédié ou connexion réseau (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (exigences relatives à la compatibilité du système matériel et du système d'exploitation disponibles sur http://apple.com)
Logiciels fournis	Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Installer	Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Installer
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification chiffrée ; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité ; Security Management : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP	Gestion des identités: Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Chiffrement du stockage, Efficacement sécurisé, SSL/TLS, Identification chiffrée ; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité ; Security Management : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 1095 x 648 x 635 mm; Maximum: 1390 x 648 x 655 mm;	Minimum 1095 x 715 x 1040 mm; Maximum: 1390 x 715 x 1065 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Poids de l'imprimante	76,1 kg	108,4 kg
Poids du carton/paquet	88,84 kg	130,67 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 10 à 80 % d'humidité relative	Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 10 à 80 % d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: 0 à 40 °C; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative	Température: 0 à 40 °C; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative
Alimentation	Exigences: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consommation: 1000 W (impression), 38 W (prêt), 6,5 W (veille), 2,2 W (marche/arrêt automatique), 0,3 W (arrêt); Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 3,8 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,832 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 3,8 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,832 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;
Conforme Blue Angel	Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriqués au Japon	Fabriqués au Japon
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet M806dn; Toner HP LaserJet noir (34 500 pages); Guide d'installation du matériel; Brochure d'assistance; Carte de garantie; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+; Toner HP LaserJet noir (34 500 pages); Guide d'installation du matériel; Brochure d'assistance; Carte de garantie; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Notes de bas de page

- ¹ La fonctionnalité d'impression Wireless Direct peut être ajoutée en option à la gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M806dn et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.
- ² La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option à la gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M806dn et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche.
- ³ La capacité de papier maximale de 4 600 feuilles est standard dans la HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A et M806dn disponibles dans le modèle HP LaserJet Enterprise avec le bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles en option.
- ⁴ 2 bacs d'empilement/agrafeuse, 2 bacs d'empilement/agrafeuse/perforatrice et le module de création de livret sont des accessoires optionnels. Vendu séparément.
- ⁵ Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément.
- ⁸ HP Instant-on Security fait partie de HP Imaging et Printing Security Center, qui doit être acheté séparément.
- ⁹ Le disque dur sécurisé HP hautes performances n'est pas disponible sur HP LaserJet Enterprise M806dn et ne peut pas être acheté séparément.
- ¹⁰ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Application ou logiciel et enregistrement de compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Prend en charge OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad[®] (tous les modèles), iPhone[®] (3GS ou version ultérieure), iPod touch[®] (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple[®] Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint[™] et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc.
- ¹² Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins stricte (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique FCC Classe A ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021

