

Dock Thunderbolt 3 pour PC portable - Station d'Accueil TB3 à Double Écran Dual 4k 60Hz - Displayport, HDMI & 1080p VGA - 85W Power Delivery - 2x USB-A - GbE - Windows & Mac

N° de produit: TB3DK2DHVUE



Créez un poste de travail puissant et flexible avec cette station d'accueil Thunderbolt™ 3. Grâce à la double sortie vidéo dédiée, un seul câble Thunderbolt 3 suffit à connecter votre MacBook Pro équipé de Thunderbolt 3 ou votre ordinateur portable Windows® à deux moniteurs 4K.

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge une vitesse de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans. Profitez d'une flexibilité optimale dans la configuration de votre poste de travail grâce aux options de moniteur DisplayPort (DP), HDMI et VGA.

La station d'accueil offre de nombreuses options vidéo pour double affichage :

2x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x VGA (1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x VGA(1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

Bénéficiez de la fiabilité et de la vitesse d'une connexion réseau filaire avec le port Gigabit Ethernet (prise en charge du démarrage PXE et de Wake On LAN). Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A.

La station d'accueil PC Thunderbolt 3 est fournie avec un adaptateur d'alimentation 120 W pour simultanément alimenter et charger votre ordinateur portable et l'ensemble de vos périphériques connectés à la station. Elle fournit une puissance de charge maximale de 85 W grâce à Power Delivery.

Certifié Thunderbolt 3, le modèle TB3DK2DHSVUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Consultez ou modifiez des images, des vidéos ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K
- La solution idéale pour les postes de travail permanents ou mobiles grâce à de nombreuses options d'affichage

### Spécifications techniques

- **CARACTÉRISTIQUES HAUTES PERFORMANCES** : cette station d'accueil certifiée Thunderbolt 3 prend en charge deux ports 4K 60 Hz sur DisplayPort et HDMI, VGA 1080p, Power Delivery 85 W pour la charge de l'ordinateur portable, un hub de 2 ports USB-A et des ports Gigabit Ethernet
- **COMBINAISONS DE MONITEURS FLEXIBLES** : prend en charge des moniteurs nouveaux et anciens dans plusieurs combinaisons de sorties vidéo. Double DP, DP + HDMI, DP + VGA ou HDMI + VGA pour une utilisation créative et productive.
- **FACILE À DÉPLOYER ET À CONFIGURER** : la station d'accueil Thunderbolt 3 ne nécessite aucune configuration de pilote ni de carte graphique supplémentaire. Grâce au câble Thunderbolt 3 (inclus) et au port hôte frontal, cette station d'accueil est facile à installer
- **COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX APPAREILS ET SYSTÈMES D'EXPLOITATION** : cette station d'accueil TB3 universelle est idéale pour les ordinateurs portables Thunderbolt 3, y compris le MacBook Pro 16 pouces. Elle prend en charge les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows et macOS.
- **IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA CRÉATION** : le réplicateur de ports Thunderbolt 3 hautes performances est idéal pour les professionnels de la photographie, de la production vidéo, de la CAO, de l'industrie et de l'architecture

---

#### Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Deux écrans - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p à 60 Hz Un écran - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz Un écran - VGA - 1920 x 1200 à 60 Hz Un écran - HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps



MDIX auto	Oui
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	DisplayPort (20 broches)
	HDMI (19 broches)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 > Mac OS® 10.12 - 10.15
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3
Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).  MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	85W



Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8 A
Tension de sortie	19V DC
Courant de sortie	6.32 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	120W

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	19.7 in [50 cm]
Longueur du produit	7.7 in [19.6 cm]
Largeur du produit	2.3 in [58.6 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23.5 mm]
Poids du produit	12.0 oz [340 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	10.0 in [25.4 cm]
Package Width	7.4 in [18.7 cm]



Package Height	2.6 in [65 mm]
Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	Câble thunderbolt 3
	Adaptateur d'alimentation universel
	cordons d'alimentation (UK, EU)
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

